

IZJAVA O LASTNOSTIH št. DoP-AT-10557

1. *Unikatna identifikacijska oznaka tipa proizvoda:*
fasadni sistem weber.therm clima
2. *Tip, serijska ali zaporedna številka ali kateri koli drug element, na podlagi katerega je mogoče prepoznati gradbene proizvode,*
Serijski datum izdelave/proizvodni obrat/serijska številka so natisnjeni na embalaži ali priloženih dokumentih
3. *Predvidena uporaba ali predvidene vrste uporabe gradbenega proizvoda v skladu z veljavno harmonizirano tehnično specifikacijo, kot jih predvideva proizvajalec:*
Zunanji toplotno izolacijski sestavljeni sistemi (ETICS).
4. *Ime, registrirano trgovsko ime ali registrirana blagovna znamka in naslov proizvajalca v skladu s členom 11(5):*
Saint-Gobain Weber Terranova GmbH.
Gleichentheilgasse 6
A-1230 Wien
Österreich
www.weber-terranova.at
5. *Po potrebi ime ali naslov pooblaščenega zastopnika, katerega pooblastilo zajema naloge, opredeljene v členu 12(2):*
Saint-Gobain Gradbeni izdelki d.o.o.
Ljubljanska cesta 68
1290 Grosuplje
<http://www.weber-terranova.si>
6. *Sistem ali sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti gradbenega proizvoda, kot je določeno v Prilogi V:*
Sistem 1 (Požar)
Sistem 2+ (ETAG 004:2011 razen požara)
7. *Za izjavo o lastnostih glede gradbenega proizvoda, za katerega velja harmoniziran standard:*
OIB-Institut für Bautechnik (TAB), številka priglašene laboratorija: **1139**
je izdal:
ETA 06-0027
na podlagi:
ETAG 004:2011

in izvedel ocenjevanje in preverjanje nespremenljivosti lastnosti v okviru sistema 2+
in izdal:

Potrdilo o skladnost: 1139-CPD-0459/10

Certifikat kontrole proizvodnje: 1139-CPD-0027/04

Laboratorij MA39 (št: 1140) je izvedel ocenjevanje lastnosti (goljivost) po sistemu 1
in izdal:

Poročilo odziva na ogenj: MA39 – VFA 2003-0391.01

Dodatno mnenje: MA39 - HMK 2003-1151.01

8. Za izjavo o lastnostih glede gradbenega proizvoda, za katerega je bila izdana evropska tehnična ocena:

ETA 06-0027

9. Navedena lastnost:

Bistvene lastnosti	Lastnost	Harmonizirana tehnična specifikacija
Razred gorljivosti	B-s2,d0	ETAG 004
Razred gorljivosti izolacije	Min. E	
Vpojnost po 24 h	< 0,5 kg/m ²	
Vpojnost po 24 h z zaključnim slojem	< 0,5 kg/m ²	
Obnašanje v hidrotermalnih pogojih	Izpolnjuje	
Odpornost na zmrzovanje/taljenje	NPD	
Odpornost proti udarcem s standardno mrežico	Kategorija II	
Odpornost proti udarcem s standardno dvojno mrežico	Kategorija I	
Difuzijska upornost prehodu vodne pare – zaključni sloj	≤ 1 m	
Navzemanje vode (izolacija)	≤ 1 kg/m ²	
Difuzijska upornost prehodu vodne pare - izolacija	≤ 60	
Oprijemna trdnost: osnovni omet – izolacijska plošča	> 0,08 N/mm ² ali porušitev v izolaciji	
Oprijemna trdnost: lepilo – podlaga	> 0,25 N/mm ² (suho) > 0,08 N/mm ² (mokro) > 0,25 N/mm ² (posušeno)	

SAINT-GOBAIN

Odtržna trdnost: lepilo – izolacijska plošča	> 0,08 N/mm ²	
Stabilnost (preizkus pomika)	Izpolnjuje	
Izvlecni test (Sidra)	Min.: 300	
Test penjenega bloka (Sidra)	npd	
Prečna trdnost (izolacija)	min. TR150	
Stržna trdnost (Izolacija)	min. 20 kPa	
Strižni modul (Izolacija)	min. 1 MPa	
Obremenitev osnovnega profila	> 500 N	
Toplotna prevodnost	$\lambda \leq 0,065 \text{ W/mK}$	
Toplotna upornost	$R \leq 1 \text{ m}^2 \text{ K/W}$	
Oprijemna trdnost po staranju	> 0,08 N/mm ² ali porušitev v izolaciji	

*Tabela 1:

toplotna upornost izolacije R_d	glejte etiketo na embalaži izolacije
toplotna upornost fasadnih slojev R_{sloj}	0,02 (m ² • K)/W
toplotna upornost fasadnega sistema R_{sis}	$R_{sis} = R_d + R_{sloj}$
<p>Mehansko pritrjevanje fasadnega sistema predstavlja toplotni most in ga je potrebno upoštevati pri izračunu prehoda toplote skozi steno s pomočjo formule (SIST EN ISO 6946:2007).</p> <p>$U_r = U + \chi_p \cdot n$ koeficient popravka prehoda toplote</p> <p>$\chi_p \cdot n$; vpliv toplotnih mostov</p> <p>n; število sider na m²</p> <p>χ_p; koeficient točkovnega prehoda toplote sidra</p>	


10. Lastnosti proizvoda, navedenega v točki 1 in 2, so v skladu z navedenimi lastnostmi iz točke 9. Za izdajo te izjave o lastnostih je odgovoren izključno proizvajalec, naveden v točki 4.

Podpisal za in v imenu proizvajalca:

Grosuplje 1.7.2013

Pavel Marđonović

Direktor



SAINT-GOBAIN
GRADBENI IZDELKI d.o.o.

Informacije o weber.therm Clima fasadnem sistemu

Informacije o certifikatu:

Certifikat	ETA-06-0027
Nosilec certifikata	Saint-Gobain Weber Terranova GmbH. Gleichentheilgasse 6 A-1230 Wien Österreich
Št.certificiranja	1139-CPD-0459/10

Komponente sistema:

Lepilo	weber.therm clima	
Izolacija	EPS-F clima, $\lambda=0,040 - 0,031$ W/mK, EPS-F clima „kremšnita“, $\lambda=0,031$ W/mK	
	EPS-EN 13163-L1-W2-T2-S2-P4-DS(N)2-DS(70,-)1-TR150-BS100	
Sidra	Schraubdübel ejotherm ST U und SK U	ETA 02/0018
	Schraubdübel ejotherm STR U	ETA 04/0023
	Schraubdübel ejotherm SDM-T plus und SDF-K plus	ETA 04/0064
	Schlagdübel ejotherm NT U und NK U	ETA 05/0009
	ejotherm NTK U	ETA 07/0026
	TERMOZ 8U, 8UZ	ETA 02/0019
	TERMOZ 8N, 8NZ	ETA 03/0019
	TERMOZ KS8	ETA 04/0114
	Hilti SX-FV	ETA 03/0005
	Hilti SD-FV 8	ETA 03/0028
	Hilti XI-FV	ETA 03/0004
	Hilti D-FV und D-FV T	ETA 05/0039
	Hilti D 8-FV Helix Schraubdübel	ETA 07/0288
	Hilti/Weber SD-5	ETA-14/0398
	Iso Fux NDT-8Z und NDT-8SZ	ETA 04/0032
	Iso Fux NDT-8LZ	ETA 05/0080
	Iso Fux NDS8Z und NDM8Z	ETA 07/0129
BRAVOL® PTH-KZ 60/8-La, PTH-KZL 60/8-La, PTH 60/8-La, PTH-L 60/8-La	ETA 05/0055	
Koellner KI8M	ETA 06/0191	
Koellner TFIX-8M	ETA 07/0336	
Koellner KI-10, KI-10M	ETA 07/0291	
weber.therm PP	ETA 05/0149	
weber.therm PSK	ETA 05/0148	
Armirni sloj	weber.therm clima	
Mrežica	weber.therm armirna mreža 9901	
Osnovni premaz	G700	
Zaključni sloj	weber.pas zaključni sloji	